

Red. br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
----------	------	------------	----------	------------------	--------

OPREMA

Napomena:

Jedinična cijena svake stavke mora uključivati dopremu na objekt, montažu i puštanje u rad na unaprijed pripremljene instalacije.

1. STOL SA ZATVOREN KLIZNIM VRATIMA SA UVARENIM KORITOM DESNO (dim. 400x500x250 mm), VODENIM RUBOM, DONJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA
Radna površina debljine 60mm sa zaobljenim prednjim rubom R=30mm pojačana s aluminiziranim čeličnim limom 2mm, te omega profilima spojenih zavarivanjem TIG tehnologijom. Inox lim kvalitete AiSi 304 debljine 1,2mm.
Zaštita zida visine 80mm, debljine 25mm savinuta pod radijusom R=5 radi lakšeg održavanja.
Bočne stranice izrađene iz dvostrukog lima radi zatvaranja nepristupačnih uglova zbog lakšeg održavanja higijenskih uvjeta;
Klizna vrata od dvostrukog lima s ispunom od poliuretanske mase.
Uključivo jednodjelni PVC sifon.
Obračun po komadu.

a) sudoper dim.1100*600*875mm. kom 1,00
2. STOL SA ZATVOREN KLIZNIM VRATIMA SA DONJOM I SREDIŠNJOM POLICOM TE ZAŠTITOM ZIDA
Radna površina debljine 60mm sa zaobljenim prednjim rubom R=30mm pojačana s aluminiziranim čeličnim limom 2mm, te omega profilima spojenih zavarivanjem TIG tehnologijom. Inox lim kvalitete AiSi 304 debljine 1,2mm.
Zaštita zida visine 80mm, debljine 25mm savinuta pod radijusom R=5 radi lakšeg održavanja.
Bočne stranice izrađene iz dvostrukog lima radi zatvaranja nepristupačnih uglova zbog lakšeg održavanja higijenskih uvjeta;
Klizna vrata od dvostrukog lima s ispunom od poliuretanske mase.
Obračun po komadu.

a) radni stol dim.1200*600*875mm kom 1,00

Red. br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
3.	<p>ORMARIĆ VISEĆI ZATVORENI KLIZNIM VRATIMA Bočne stranice izrađene iz dvostrukog lima radi zatvaranja nepristupačnih uglova zbog lakšeg održavanja higijenskih uvjeta; sa vratima od dvostrukog lima sa ispunom od poliuretanske mase; Sa središnjom policom s mogućnošću regulacije visine; Komplet izvedba od nehrđajućeg čelika AISI304 Obračun po komadu.</p>				
	a) viseći ormarić dim. 1100*400*670mm	kom	2,00		
4.	<p>PLINSKI ŠTEDNJAK S 4 PLAMENIKA I ELEKTRIČNOM PEĆNICOM dim. 800x730x900mm Radna površina od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 60mm s "pačjim kljunom" štancana sa zaobljenim rubovima, te komandna ploča lako skidljive za čišćenje; Rešetka štenjaka od ljevanog željeza, plamenici s dvostrukom krunom i tijelom od ljevanog željeza, vertikalni brončani plamenik s vječnim plamenom Tijelo štednjaka od nehrđajućeg čelika, noge s regulacijom visine; Električna pećnica statička dim.530x550x300mm s regulacijom temperature grijača smještenih nadnu i vrhu pećnice putem radnog termostata od 30°C do 300°C, reguliranih zasebno, s vodilicama za pladnjeve za pozicioniranje na tri razine lako skidljive za kompletno čišćenje; Snaga plamenika: 2x3,5, 2x5,5 kW Snaga pećnice: 3,6kW, Priključni napon: 400V Priključna snaga plina: 18kW; 15500Kcal/h Plinski priključak: R 3/4" Obračun po komadu.</p>				
		kom	1,00		

Red. br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
5.	<p>ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 400x730x900mm sa 2 grijaće ploče Ø220mm od ljevanog željeza s temperaturnim ograničivačem zasebno regulirane putem sigurnosnog termostata na 6 razina temperature; Radna površina od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 60mm s "pačjim kljunom" štancana sa zaobljenim rubovima za lako čišćenje; Tijelo štednjaka od nehrđajućeg čelika otvoreno, noge s regulacijom visine; Snaga grijaćih ploča: 2x2,6 kW Priključna snaga: 5,2 kW, Priključni napon: 400V Obračun po komadu.</p>				
		kom	1,00		
6.	<p>ELEKTRIČNA FRITEZA dim. 400x730x900mm 1 bazen dim.240x345mm kapaciteta 13 lt, Radna površina od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 60mm s "pačjim kljunom" sa štancanim vodenim rubom i koritom sa zaobljenim rubovima, a komandna ploča lako skidljiva za čišćenje; Ispust ulja iz korita putem ventila u ormariću; Regulacija temperature od 100°C do 190°C putem radnog termostata; sigurnosni termostat za isključivanje radnog u slučaju prekoračenja postavljene temperature; grijanje se postiže putem inox grijača smještenih direktno u koritu, grijači rotirajući za 90°C za lakše čišćenje bazena; priključna snaga: 12 kW, priključni napon: 400V plinski priključak: R 3/4" dodatak: košarica 230x315x120mm Obračun po komadu.</p>				
		kom	1,00		
7.	<p>POSUDA ZA SAKUPLJANJE ULJA dim.590x295x160mm Obračun po komadu.</p>				
		kom	1,00		

Red. br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
8.	<p>STOL ZATVOREN KLIZNIM VRATIMA SA UVARENIM KORITOM DESNO (dim. 400x500x250 mm), VODENIM RUBOM, DONJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA Radna površina debljine 60mm sa zaobljenim prednjim rubom R=30mm pojačana aluminiziranim čeličnim limom 2mm, te omega profilima spojenih zavarivanjem TIG tehnologijom. Inox lim kvalitete AiSi 304 debljine 1,2mm. Zaštita zida visine 80mm, debljine 25mm savinuta pod radijusom R=5 radi lakšeg održavanja. Bočne stranice izrađene iz dvostrukog lima radi zatvaranja nepristupačnih uglova zbog lakšeg održavanja higijenskih uvjeta; Klizna vrata od dvostrukog lima s ispunom od poliuretanske mase. dim. 1800x600x875mm Uključivo jednodjelni PVC sifon. Obračun po komadu.</p>				
		kom	1,00		
9.	<p>STOL ZATVOREN KLIZNIM VRATIMA SA DONJOM I SREDIŠNJOM POLICOM, SETOM OD 3 LADICE LIJEVO TE ZAŠTITOM ZIDA STRAGA I DESNO BOČNO Radna površina debljine 60mm sa zaobljenim prednjim rubom R=30mm pojačana s aluminiziranim čeličnim limom 2mm, te omega profilima spojenih zavarivanjem TIG tehnologijom. Inox lim kvalitete AiSi 304 debljine 1,2mm. Zaštita zida visine 80mm, debljine 25mm savinuta pod radijusom R=5 radi lakšeg održavanja. Bočne stranice izrađene iz dvostrukog lima radi zatvaranja nepristupačnih uglova zbog lakšeg održavanja higijenskih uvjeta; Klizna vrata od dvostrukog lima sa ispunom od poliuretanske mase. Ugrađen ormarić s tri ladice visine 150mm, dim.400x550x625, s teleskopskim vodilicama i plaštem, komplet od nehrđajućeg čelika AISI304 Dimenzija 1800*600*875mm. Obračun po komadu.</p>				
		kom	1,00		

Red. br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
10.	PERFORIRANA OCJEDNA KONZOLNA POLICA 350 S L NOSAČIMA Debljina police 40mm i "L" nosači napravljeni od nehrđajućeg čelika AISI304; bez drvene građe Dimenzija 100*350*40mm. Obračun po komadu.				
		kom	2,00		
11.	ORMARIĆ VISEĆI ZATVORENI KLIZNIM VRATIMA Bočne stranice izrađene iz dvostrukog lima radi zatvaranja nepristupačnih uglova zbog lakšeg održavanja higijenskih uvjeta; sa vratima od dvostrukog lima sa ispunom od poliuretanske mase; Sa središnjom policom s mogućnošću regulacije visine; Komplet izvedba od nehrđajućeg čelika AISI304 Obračun po komadu.				
	a) viseći ormarić dim.1200*400*670mm	kom	1,00		
12.	RASHLADNI ORMAR, DVOJA VRATA, DVIJE NEOVISNE RASHLADNE JEDINICE, VENTILIRANO HLAĐENJE, INOX AISI 304 temperaturno područje: -2/+10°C(A) -18/-22°C(B) kondenzacijska jedinica punjena plinom R404A prilagođena za uvjete rada do +43°C u prostoru, do 65% vlažnosti, debljina izolacije 60 mm punjeno sa poliuretanom , bez CFC spojeva ubrizganim pod visokim pritiskom Elektronske komande s dvije NTC sonde; zaobljeni unutarnji kutevi; vrata sa automatskim zatvaranje pomoću magnetne brtve; regulacijske noge inox, podešavajuće po visini serijski opremljen sa 8 "C" vodilica i 4 plastificirane rešetke GN 2/1 prikjučna snaga: 385+700W, napon: 220V/50Hz dim. 710x800x2050mm. Obračun po komadu.				
		kom	1,00		

Red. br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
13.	<p>REGAL S 4 PUNE POLICE I 6 NOGU Otvoreni, pune police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5 mm; ukupna nosivost 200 kg po polici ravnomjerno raspoređenog tereta; noge uvučene i napravljene od kvadratne cijevi 40x40x1,2mm Komplet izvedba od nehrđajućeg čelika AISI304 Dimenzija 1700*300*1700mm. Obračun po komadu.</p>				
		kom	1,00		
14.	<p>ZAMRZIVAČ, VENTILIRANO HLAĐENJE, INOX AiSi 304 temperaturno područje: -18/-22°C kondenzacijska jedinica punjena plinom R404A prilagođena za uvjete rada do +43°C u prostoru, do 65% vlažnosti, debljina izolacije 60 mm punjeno sa poliuretanom, bez CFC spojeva ubrizganim pod visokim pritiskom. Elektronske komande s dvije NTC sonde; zaobljeni unutarnji kutevi; vrata sa automatskim zatvaranje pomoću magnetne brtve; regulacijske noge inox, podešavajuće po visini serijski opremljen sa 6 "C" vodilica i 3 plastificirane rešetke GN 2/1 priključna snaga: 650W, napon: 220V/50Hz. Dimenzija 710*800*2050mm. Obračun po komadu.</p>				
		kom	1,00		
15.	<p>REGAL S 4 PUNE POLICE Otvoreni, pune police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm; ukupna nosivost 200 kg po polici ravnomjerno raspoređenog tereta; noge uvučene i napravljene od kvadratne cijevi 40x40x1,2mm Komplet izvedba od nehrđajućeg čelika AISI304 Dimenzija 1150*600*1700mm. Obračun po komadu.</p>				
		kom	2,00		
16.	<p>PROFESIONALNA SLAVINA SA MJEŠALICOM 1/2" Pogon lakat sa PVC ručkom h=250, dužina=250 Obračun po komadu.</p>				
		kom	3,00		

Red. br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
17.	TUŠ S JEDNORUČNOM MJEŠALICOM I POMIČNOM SLAVINOM h=1200 mm Obračun po komadu.				
		kom	1,00		
18.	JEDNODJELNI PVC SIFON (ugrađuje se na postojeći trodjelni sudoper). Obračun po komadu.				
		kom	1,00		
19.	DVODJELNI PVC SIFON (ugrađuje se na postojeći trodjelni sudoper). Obračun po komadu.				
		kom	1,00		
OPREMA UKUPNO =					kn